



RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Koralan[®]

Holzentgrauer

(Koralan[®] Anti-ingrigimento per legno)

1. Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Concentrato per la pulizia con azione in profondità, per il rinnovamento e la pulizia accurata di legni deteriorati e ingrigiti all'esterno. Indicato anche per rimuovere lo scolorimento causato dalle reazioni per ferro e tannino.
Modo di azione	Buona azione pulente e anti-ingrigente grazie all'acido ossalico.
Caratteristiche	• Lavorazione semplice • di odore tenue • diluibile in acqua • elimina anche le macchie di ferro sul legno
Campo d'impiego	Per tutti i tipi di legni all'esterno, ad esempio sulle vecchie travi di terrazze e sui mobili da giardino ingrigiti. Pulizia agente in profondità ideale per i legni disgregati prima di una successiva verniciatura, ad esempio con Koralan [®] Holzöl (olio per legno) o Koralan [®] Holzöl Spezial (olio speciale per legno).
Tonalità	Incolore
Confezioni	1 l 2,5 l

2. Dati tecnici

Densità a 20 °C

Circa 1,02 g/cm³

Essiccazione

Fare asciugare le superfici trattate con Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) e successivamente risciacquate con acqua in condizioni normali (23 °C, 50% di umidità dell'aria relativa a norma DIN 50014) per almeno 12 ore. Un ulteriore trattamento con prodotti per le superfici dovrebbe avvenire non prima del giorno successivo. Le condizioni atmosferiche sfavorevoli (umidità elevata dell'aria, basse temperature, scarso ricambio dell'aria) possono rallentare notevolmente l'essiccazione.

3. Lavorazione

Lavori preliminari

Ripulire i legni da trattare dalla sporcizia grossolana. Bagnare/inumidire preliminarmente con acqua le superfici. Legare le piante e non bagnarle. I materiali sensibili agli acidi devono essere protetti dal contatto con Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) o rimossi dall'area di lavoro.

Quantità d'applicazione

Circa 50-150 ml/m², a seconda della diluizione e/o del grado di sporcizia. Prevedere un consumo maggiore in presenza di sottofondi fortemente assorbenti.

Modalità di applicazione

Applicare con una spazzola in trebbia o uno spazzolone.

Uso

Applicare Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) da non diluito a diluito con acqua in rapporto 1:3 sul legno precedentemente bagnato e far penetrare in direzione della venatura del legno con una spazzola in trebbia o uno spazzolone. Lasciare agire per circa 10 minuti.

Non lasciare asciugare su legno!

Infine lavare **con molta acqua** con una spazzola in trebbia, uno spazzolone o del vello per le pulizie ed eventualmente risciacquare nuovamente! Ripetere l'applicazione fino a ripristinare la naturale tonalità del legno schiarita. Indossare guanti e occhiali di protezione!

Temperatura di lavorazione ottimale da +15 °C a +30 °C (vale per il sottofondo, per Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) e per la temperatura ambiente). Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C.

Raccomandazioni per l'utilizzo

Raccomandiamo un trattamento di prova della superficie da trattare in un punto non in vista. Dopo il lavaggio delle superfici di legno dovrebbe avvenire una nuova verniciatura. Per ottenere una superficie pregiata e protetta dagli agenti atmosferici raccomandiamo un trattamento successivo delle superfici dopo l'essiccazione, ad esempio con Koralan® Holzöl (olio per legno, per legni duri) o Koralan® Holzöl Spezial (olio speciale per legno, per legni di conifera). Coprire le parti zincate.

Pulizia degli utensili

Subito dopo l'uso, con acqua e sapone.

4. Avvertenze particolari

**Etichettatura ai sensi
del regolamento (CE)
n° 1272/2008 [CLP]**

Avvertenza: Pericolo

Frasi di rischio:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Frasi di sicurezza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

**Istruzioni per l'uso e
avvertenze**

Componenti pericolosi per l'etichettatura: acido ossalico

Utilizzare solo in ottemperanza delle istruzioni per l'uso. Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. Evitare il contatto con pelle e occhi.

Indossare indumenti di protezione adatti, ad esempio guanti e occhiali di protezione. Durante il lavoro non mangiare, bere, fumare. Tenere lontano da alimentari, bevande e foraggi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C o superiori +30 °C (vale per il sottofondo, per Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) e per la temperatura ambiente).

**Magazzinaggio e
protezione
dell'ambiente**

Conservare solo nella confezione originale!

Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso!

Non conservare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Smaltimento

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente vuote (punto di raccolta dei rifiuti speciali). Smaltire le confezioni completamente vuote (non gocciolanti) nei contenitori del materiale riciclabile.

EAK / AVV

20 01 30 - Detergenti che non contengono sostanze pericolose.

Contenuto VOC

Non soggetto alla direttiva VOC.

Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono informazioni sul loro uso e sulla lavorazione.

Poiché non possiamo influire sull'uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, avvalersi della nostra consulenza tecnica.