



Dimensions techniques

épaisseur du mur	16 mm
Largeur externe (A)	178 cm
Profondeur externe (B)	273 cm
Largeur interne (C)	163 cm
Profondeur interne (D)	258 cm
Surface interne	4,20 mq
Hauteur minimale (h1)	192 cm
Hauteur maximale (h2)	226 cm
Longueur de l'avant-toit (G)	283 cm
Largeur de la partie supérieure du toit (S)	106 cm
Surface du toit	6,00 mq

Les châssis

Type de porte	porte à charnière à double store
Taille de la porte	124x187 h cm
Type de serrure	loquet
Type de fenêtre	-
Taille de la fenêtre	-

Sol et toit

Poutre de fondation	imprégné en autoclave
Bois du plancher	absent
Bois du toit	panneau de fibres hydrofuges
Imperméabilisation de toit	gaine d'ardoise bitumineuse 3 mm

Détails de fabrication

Poutre de fondation	imprégné en autoclave
Profilés de fond pour plancher	absent
Armature de renforcement des murs	dans l'épinette naturelle

Bois

Type de bois	bois de sapin
Traitement du bois	rien
Couleur	non coloré

Garanties et certifications

Certification	PEFC
Garantie	2 ans

Emballage

Dimensions emballé	210x100x46 h cm
Poids de l'emballage	230 kg
Livrable sur palette	oui

Une fois le montage terminé, appliquer un traitement de protection avec un imprégnateur neutre ou coloré. Suivez les conseils d'entretien donnés dans les instructions de montage.