



Dimensions techniques

épaisseur du mur	16 mm
Largeur externe (A)	155 cm
Profondeur externe (B)	85 cm
Largeur interne (C)	140 cm
Profondeur interne (D)	70 cm
Surface interne	0,98 mq
Hauteur minimale (h1)	145 cm
Hauteur maximale (h2)	165 cm
Longueur de l'avant-toit (G)	167 cm
Largeur de la partie supérieure du toit (S)	98 cm
Surface du toit	1,64 mq

Les châssis

Type de porte	porte à charnière à double store
Taille de la porte	126x130 h cm
Type de serrure	loquet
Type de fenêtre	-
Taille de la fenêtre	-

Sol et toit

Poutre de fondation	-
Bois du plancher	OSB 3 épaisseur 12 mm
Bois du toit	OSB 3 épaisseur 12 mm
Imperméabilisation de toit	gaine d'ardoise bitumineuse 3 mm

Détails de fabrication

Poutre de fondation	-
Profilés de fond pour plancher	imprégné en autoclave
Armature de renforcement des murs	dans l'épinette naturelle

Bois

Type de bois	bois de sapin
Traitement du bois	peinture avec imprégnation à base d'eau
Couleur	non coloré

Garanties et certifications

Certification	PEFC
Garantie	2 ans

Emballage

Dimensions emballé	180x80x49 h cm
Poids de l'emballage	145 kg
Livrable sur palette	oui

Une fois le montage terminé, appliquer un traitement de protection avec un imprégnateur neutre ou coloré. Suivez les conseils d'entretien donnés dans les instructions de montage.