



Dimensión	
Espesor paredes	19 mm
Anchura exterior (A)	207 cm
Profundidad exterior (B)	102 cm
Anchura interior (C)	203 cm
Profundidad interior (D)	98 cm
Superficie interior	1,97 mq
Altura mínima (h1)	196 cm
Altura máxima (h2)	222 cm
Longitud de la capa de cubierta (G)	257 cm
Anchura de la capa de cubierta (S)	133 cm
área de la cubierta	3,42 mq

Carpintería	
Tipo de puerta	puerta con bisagras individuales con plexiglás
Dimensión puerta	81x178 h cm
Cerradura	cerrojo
Tipo de ventana	-
Dimensión ventana	-

Suelo y cubierta	
perfiles para base de colocación	impregnado en autoclave
tipo de madera del suelo	espesor de cuentas 19 mm
tipo de madera del techo	espesor de cuentas 19 mm
material de cubierta	funda bituminosa de pizarra 3 mm

Detalles constructivos	
perfiles para base de colocación	-
Listones de fondo	impregnado en autoclave
refuerzo de la armadura de paredes	no

Madera	
Tipo de madera	madera de abeto
Tratamiento	nada
Color	no coloreado

Garantías y certificaciones	
Certificación	PEFC
Garantía	2 años

Embalaje	
Dimensión embalaje	210x100x55 h cm
Peso embalaje	220 kg
Servicio de mensajería con pallet	sí

Una vez terminado el montaje, aplicar un tratamiento protector con un impregnante neutro o coloreado. Siga las instrucciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones de montaje.