



### Dimensions techniques

épaisseur du mur	19 mm
Largeur externe (A)	207 cm
Profondeur externe (B)	102 cm
Largeur interne (C)	203 cm
Profondeur interne (D)	98 cm
Surface interne	1,97 mq
Hauteur minimale (h1)	196 cm
Hauteur maximale (h2)	222 cm
Longueur de l'avant-toit (G)	257 cm
Largeur de la partie supérieure du toit (S)	133 cm
Surface du toit	3,42 mq

### Les châssis

Type de porte	porte à charnière simple avec plexiglas
Taille de la porte	81x178 h cm
Type de serrure	loquet
Type de fenêtre	-
Taille de la fenêtre	-

### Sol et toit

Poutre de fondation	imprégné en autoclave
Bois du plancher	épaisseur perlée 19 mm
Bois du toit	épaisseur perlée 19 mm
Imperméabilisation de toit	gaine d'ardoise bitumineuse 3 mm

### Détails de fabrication

Poutre de fondation	-
Profilés de fond pour plancher	imprégné en autoclave
Armature de renforcement des murs	no

### Bois

Type de bois	bois de sapin
Traitement du bois	rien
Couleur	non coloré

### Garanties et certifications

Certification	PEFC
Garantie	2 ans

### Emballage

Dimensions emballé	210x100x55 h cm
Poids de l'emballage	220 kg
Livrable sur palette	oui

Une fois le montage terminé, appliquer un traitement de protection avec un imprégnateur neutre ou coloré. Suivez les conseils d'entretien donnés dans les instructions de montage.